

Secure Power Station Centrales de energía portátiles

Serie **ACP & AAP**

**Serie ACP-AAP
100W-2000W**

ACP & AAP – Energía móvil para cada momento

Potencia portátil, confiabilidad total

Es la solución ideal para quienes buscan energía confiable en actividades al aire libre, respaldo eléctrico en el hogar o en cualquier ámbito.

Disfruta de libertad y autonomía con nuestras estaciones de energía móviles, con potencia continua desde 100 W hasta 2000 W, según el modelo.

ACP100/ACP150



INFORMACION GENERAL

Modelo	ACP100	ACP150
Dimensiones / Peso	175x68x52mm, 0.83kg	175x68x52mm, 0.83kg
Batería	Li-Ion NCM, 97.2Wh, 4.5Ah(21.6V), 1000 cycles to 80%+capacity	Li-Ion NCM, 109.5Wh, 5Ah(21.6V), 1000 cycles to 80%+capacity
Temp. de Operación	Temperatura de descarga: -10°C-40°C, Temperatura de carga: 0°C-40°C	
Interface Interactiva	Pantalla LCD	
Linterna	LED	

SALIDAS

Salida AC	Potencia Nominal	100VA	130VA
	Potencia Máxima	200VA	260VA
	Forma de Onda	Onda sinusoidal pura, THD <3 %	
	Voltaje Nominal	100/110/120V, 220/230/240V	
Salida USB	Frecuencia Nominal	50Hz/60Hz	
	Tipo-C1	PD 140W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A	
	Tipo-C2	PD 36W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A	
	USB-A1	QC3.0 18W: 5V/3A, 9V/1.8A, 12V/1.5A	
	USB-A2	QC3.0 18W: 5V/3A, 9V/1.8A, 12V/1.5A	
	USB-A3	QC3.0 18W: 5V/3A, 9V/1.8A, 12V/1.5A	

ENTRADA PARA CARGA

Tipo-C1	PD 100W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, Max. 100W 1.2 horas de carga completa	PD 100W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, Max. 100W 1.2 horas de carga completa
---------	--	--

INFORMACION GENERAL

Modelo	AAP300
Dimensiones / Peso	225x120x220mm, 2.9kg
Batería	Li-Ion NCM, 288Wh >1000 cycles
Temp. de Operación	Temperatura de descarga: -20°C-50°C, Temperatura de carga: 0°C-45°C
Interface Interactiva	-----
Linterna	-----

SALIDAS

Salida AC	Potencia Nominal	300VA
	Potencia Máxima	600VA
	Forma de Onda	Onda sinusoidal pura, THD <3 %
	Voltaje Nominal	100/110/120V, 220/230/240V
Salida DC	Frecuencia Nominal	50Hz/60Hz
	Puerto Enc. de cigarrillos	12v/10A
	5521 Port	-----
	USB	5v/2.1A/2.4A QC 18w Max(5v/3A, 9v/2A, 12v/1.5A)
	Tipo-C	PD 100W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A

ENTRADA PARA CARGA

AC	Tomacorriente	AC60W & Tipo C, Max. 160W 2.5 horas de carga completa
Solar	Tipo-C1	5-24v Max, 100W 3.5 horas de carga completa

AAP600



INFORMACION GENERAL

Modelo	AAP600
Dimensiones / Peso	260x210x250mm, 6.1kg
Batería	Li-Ion NCM, 576Wh >1000 cycles
Temp. de Operación	Temperatura de descarga: -20°C-50°C, Temperatura de carga: 0°C-45°C
Interface Interactiva	-----
Linterna	-----

SALIDAS

Salida AC	Potencia Nominal	600VA
	Potencia Máxima	1200VA
	Forma de Onda	Onda sinusoidal pura, THD <3 %
	Voltaje Nominal	100/110/120V, 220/230/240V
Salida DC	Frecuencia Nominal	50Hz/60Hz
	Puerto Enc. de cigarrillos	12v/10A
	5521 Port	-----
	USB	5v/2.1A/2.4A QC 18w Max(5v/3A, 9v/2A, 12v/1.5A)
	Tipo-C	PD 100W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A

ENTRADA PARA CARGA

AC	Tomacorriente	AC60W & Tipo C, Max. 160W 4.5 horas de carga completa
Solar	Tipo-C1	5-24v Max, 100W 6.5 horas de carga completa

AAP300



AAP700



INFORMACION GENERAL

Modelo	AAP700
Dimensiones / Peso	330x200x210mm, 7.8kg
Batería	LiFePO ₄ , 538Wh >2000 cycles
Temp. de Operación	Temperatura de descarga: -20°C-50°C, Temperatura de carga: 0°C-45°C

SALIDAS

Salida AC	Potencia Nominal	700VA
	Potencia Máxima	1400VA
	Forma de Onda	Onda sinusoidal pura, THD <3 %
	Voltaje Nominal	100/110/120V, 220/230/240V
	Frecuencia Nominal	50Hz/60Hz
Salida DC	Puerto Enc. de cigarrillos	12v/10A
	5521 Port	
	USB	5v/2.1A/2.4A QC 18w Max(5v/3A, 9v/2A, 12v/1.5A)
	Tipo-C	PD 100W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A

ENTRADA PARA CARGA

AC	Tomacorriente	AC60W & Tipo C, Max. 160W 4.5 horas de carga completa
Solar	Tipo-C1	5-24v Max. 100W 6.5 horas de carga completa

INFORMACION GENERAL

Modelo	AAP1200
Dimensiones / Peso	340x245x250mm, 13kg
Batería	LiFePO ₄ , 1008Wh >2000 cycles
Temp. de Operación	Temperatura de descarga: -20°C-50°C, Temperatura de carga: 0°C-45°C

SALIDAS

Salida AC	Potencia Nominal	1200VA
	Potencia Máxima	2400VA
	Forma de Onda	Onda sinusoidal pura, THD <3 %
	Voltaje Nominal	100/110/120V, 220/230/240V
	Frecuencia Nominal	50Hz/60Hz
Salida DC	Puerto Enc. de cigarrillos	12v/10A
	5521 Port	
	USB	5v/2.1A/2.4A QC 18w Max(5v/3A, 9v/2A, 12v/1.5A)
	Tipo-C	PD 100W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A

ENTRADA PARA CARGA

AC	Tomacorriente	100-240v, Max. 600W 2 horas de carga completa
Solar	5521 o Tipo-C1	12-32v Max. 400W 3 horas de carga completa

AAP1200



AAP1500



INFORMACION GENERAL

Modelo	AAP1500
Dimensiones / Peso	340x245x320mm, 16.5kg
Batería	LiFePO ₄ , 1344Wh >2000 cycles
Temp. de Operación	Temperatura de descarga: -20°C-50°C, Temperatura de carga: 0°C-45°C

SALIDAS

Salida AC	Potencia Nominal	1500VA
	Potencia Máxima	3000VA
	Forma de Onda	Onda sinusoidal pura, THD <3 %
	Voltaje Nominal	100/110/120V, 220/230/240V
	Frecuencia Nominal	50Hz/60Hz
Salida DC	Puerto Enc. de cigarrillos	12v/10A
	5521 Port	
	USB	5v/2.1A/2.4A QC 18w Max(5v/3A, 9v/2A, 12v/1.5A)
	Tipo-C	PD 100W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A

ENTRADA PARA CARGA

AC	Tomacorriente	100-240v, Max. 850W 2 horas de carga completa
Solar	5521 o Tipo-C1	12-32v Max. 400W 4 horas de carga completa

INFORMACION GENERAL

Modelo	AAP2000
Dimensiones / Peso	340x245x345mm, 19.5kg
Batería	LiFePO ₄ , 1688Wh >2000 cycles
Temp. de Operación	Temperatura de descarga: -20°C-50°C, Temperatura de carga: 0°C-45°C

SALIDAS

Salida AC	Potencia Nominal	2000VA
	Potencia Máxima	4000VA
	Forma de Onda	Onda sinusoidal pura, THD <3 %
	Voltaje Nominal	100/110/120V, 220/230/240V
	Frecuencia Nominal	50Hz/60Hz
Salida DC	Puerto Enc. de cigarrillos	12v/10A
	5521 Port	
	USB	5v/2.1A/2.4A QC 18w Max(5v/3A, 9v/2A, 12v/1.5A)
	Tipo-C	PD 100W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A

ENTRADA PARA CARGA

AC	Tomacorriente	100-240v, Max. 1000W 2 horas de carga completa
Solar	5521 o Tipo-C1	12-32v Max. 400W 5 horas de carga completa

AAP2000



Secure Power Station

Anywhere, anytime...



info@converttech.com.ar
+54 11 4433 0297